



РЕЗЬБОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2"М.
ТЭНы низкого напряжения резьбовые из сплава Incoloy 800 для накопителей и водонагревателей серии "MASTER INOX".
Мощность и характеристики на странице 52 -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ-

Модель ТЭНа	кВт	В	Резьба	Встроенный контроль
RA4/2-60H	6,0	230/400	2"М	-
RA4/2-90H	9,0	230/400	2"М	-
RA4/2-120DH	12,0	230/400	2"М	-
RA4/2-120DHT	12,0	230/401	2"М	Регулировочный и предохранительный термостат
RA4/2-150DH	15,0	230/400	2"М	-
RA4/2-150DHT	15,0	230/400	2"М	Регулировочный и предохранительный термостат
RA4/2-250DH	25,0	230/400	2"М	-
RA4/2-250DHT	25,0	230/400	2"М	Регулировочный и предохранительный термостат

(*) Регулировочный термостат 0-75 °С (установлен на 60 °С) / Предохранительный термостат 90 °С

КЕРАМИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ НАКОПИТЕЛЕЙ И МОДЕЛЕЙ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ.

Керамические электронагреватели для накопителей и моделей с теплообменником серии "MASTER INOX" моделей, "RB" с отверстием DN400
Характеристики и данные по мощности на странице 52 -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ-

Модель КЭНа	кВт	В
RCER-45	4,5	230/400
RCER-60	6,0	230/400



ПЛАСТИНЫ DN 400 ДЛЯ УСТАНОВКИ КЭНОВ В БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ DN400.

Пластина DN 400 из нержавеющей стали с резьбовыми отверстиями 2" для установки КЭНов в комплекте с защитной крышкой.

Пластина DN400

ТВН2CONEX
ТВН4CONEX
ТВН5CONEX
ТВН6CONEX
ТВН7CONEX
ТВН8CONEX

(*) КЭН не входит в комплект поставки



ПЛАСТИНЫ DN 400 ДЛЯ УСТАНОВКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ DN400.

Пластина DN 400 из нержавеющей стали для установки керамических КЭНов в боковое отверстие DN400 (система "сухого" нагрева) в комплекте с защитным кожухом.

Пластина DN400

ТВН2VAINAS
ТВН4VAINAS
ТВН5VAINAS
ТВН6VAINAS
ТВН7VAINAS
ТВН8VAINAS

(*) КЭН не входит в комплект поставки

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Регулировочный термостат на 0-75° (установлен на 60°С) и предохранительный на 95°С в комплекте с гильзой 1/2" x 100 мм и переходником 3/4"-1/2".

КОМПЛЕКТ

Двойной термостат для моделей MASTER



ТЕРМОМЕТР 0-120°С

Комплект состоит из термометра 0-120°С с гильзой 1/2 " x 100 мм и переходника 3/4"-1/2".

КОМПЛЕКТ

Термометр для моделей MASTER

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 0-16 БАР

Датчик давления на 0-16 бар в комплекте с переходником 3/4"-1/2" и переходником 1/2"-1/4".

КОМПЛЕКТ

Датчик давления



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Предохранительный клапан давления и температуры, 8 бар, 92°С.

КОМПЛЕКТ

3/4" Клапан давления и температуры
1 1/4" Клапан давления и температуры