



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO
CORAL VITRO – **CV150M1**

FCP_028_02_ES



DESCRIPCIÓN:

Depósito **ACUMULADOR-PRODUCTOR** de agua caliente sanitaria (ACS).

Para instalación mural o sobre suelo, en posición vertical. Fabricado en **ACERO VITRIFICADO** acorde a la norma DIN4753, con **aislamiento de PU** inyectado en molde y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera. Incorpora **SERPENTÍN** interno vitrificado para intercambio térmico. Protección catódica con ánodos de magnesio.

Incorpora también vaina para sensores y funda para resistencia eléctrica de calentamiento opcional.

Incluye vaina para sensores y panel de control "TS" (cableado y montado de fábrica, con termómetro y termostato de regulación).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad total:	Total	150	L
Presión máxima de trabajo:	Primario / Secundario	25 / 8	bar
Temperatura máxima de trabajo:	Primario / Secundario	200 / 90	°C
Superficie de intercambio:	Serpentín	0.8	m ²
Conexiones:	kv: entrada primario	¾	" H
	kr: retorno primario	¾	" H
	ww: salida ACS	½	" M
	kw / e: entrada agua de red / vaciado	½	" M
Eficiencia energética:	Clase ErP	B	
	Pérdidas estáticas s/ EN12897	44	W
Dimensiones exteriores:	D: Diámetro	560	mm
	H: Altura (sin conexiones)	1265	mm
	Diagonal (sin conexiones)	1384	mm
Dimensiones embalaje:	Anchura / Altura	680 / 1450	mm
Peso:	Sin embalaje / Con embalaje	56 / 67	kg