
DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS CORAL VITRO - **SERPENTÍN**





ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

CORAL VITRO - CV800M2B

FCP_031_01_ES







DESCRIPCIÓN:

Depósito ACUMULADOR-PRODUCTOR de agua caliente sanitaria (ACS).

Para instalación sobre suelo, en posición vertical. Fabricado en **ACERO VITRIFICADO** acorde a la norma DIN4753, con **AISLAMIENTO DE PU** inyectado en molde y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera. Incluye sistema de aislamiento, que permite su acceso a través de puertas de 800 mm de anchura. Incorpora dos **SERPENTINES** internos vitrificados para intercambio térmico. Protección catódica con ánodos de magnesio. Equipado con boca de hombre lateral DN400 para tareas de inspección / limpieza. Con conexión roscada lateral para resistencia eléctrica de calentamiento opcional. Incluye vaina para sensores y panel de control "TS" (cableado y montado de fábrica, con termómetro y termostato de regulación).

C	ARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Capacidad total:	Total	800	L
Presión máxima de trabajo:	Primario / Secundario	25 / 8	bar
Temperatura máxima de trabajo:	Primario / Secundario	200 / 90	°C
Superficie de intercambio:	Serpentín superior	1.3	m²
	Serpentín inferior	2.7	m²
Conexiones:	kv: entrada SERPENTÍN superior	1	″ ⊦
	kr: retorno SERPENTÍN superior	1	" H
	sv: entrada SERPENTÍN inferior	1	" H
	sr: retorno SERPENTÍN inferior	1	" H
	ww: salida ACS	1 ½	" N
	kw / e: entrada agua de red / vaciado	1 1/4	" N
	z: recirculación ACS	1 ½	" N
	eh: conexión lateral	1 ½	" F
Eficiencia energética:	Clase ErP	В	
	Pérdidas estáticas s/ EN12897	97	W
Dimensiones exteriores:	D: Diámetro	950	mn
	H: Altura (sin conexiones)	1840	mn
	Diagonal (sin conexiones)	2071	mm
Dimensiones embalaje:	Anchura / Altura	1030 x 1000 / 2040	mm
Peso:	Sin embalaje / Con embalaje	258 /280	kg

