
## DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS GEISER INERCIA - **ESTRATIFICACIÓN**







## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO GEISER INERCIA — **G1500LW**

FCP\_052\_03\_ES-01





## **DESCRIPCIÓN:**

Depósito **ACUMULADOR** de **INERCIA**, para circuitos cerrados de calefacción o refrigeración, con **SISTEMA DE ESTRATIFICACIÓ**N integrada.

Para instalación sobre suelo, en posición vertical. Incluye **aislamiento de PU** inyectado en molde. En opción, conjunto de cubierta y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera, suministrado sin montar en embalaje separado. Con conexión roscada lateral para resistencia eléctrica de calentamiento opcional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad total:	Total	1500	L
Presión máxima de trabajo:	Serpentín	25 / 6	bar
Temperatura máxima de trabajo:	Serpentín	200 / 110	°C
Conexiones:	eh: conexión lateral	2	" H
	N: conexión lateral	2	" H
	p: conexión superior	1	" M
	S: conexión colectores	2	" H
	sv, sr: conexiones SERPENTÍN	1	" H
	tm: conexión de sensores	1/2	" H
	R: conexión lateral resistencia	2	" H
Eficiencia energética:	Clase ErP	С	
	Pérdidas estáticas s/ EN12897	156	W
Dimensiones exteriores:	D: Diámetro	1160	mm
	H: Altura (sin conexiones)	2320	mm
	Diagonal (sin conexiones)	2593	mm
Dimensiones embalaje:	Anchura / Altura	1160 x 2320	mm
Peso:	Sin embalaje / Con embalaje	353 / 355	kg

