



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO  
GEISER INOX – **GX6D260**

FCP\_04\_04\_ES



**DESCRIPCIÓN:**

Depósito acumulador-productor de agua caliente sanitaria (ACS) de **“DOBLE PARED”**.

Para instalación sobre suelo, en posición vertical u horizontal (opcional\*). Fabricado en **ACERO INOXIDABLE AISI 316**, decapado y pasivado químico interior, con **aislamiento de PU** inyectado en molde y forro externo con cierre de cremallera. Equipado con boca lateral en circuito primario para la incorporación opcional de resistencia eléctrica de calentamiento. Incluye soportes para instalación mural, vaina para sensores en placa superior de conexiones y panel de control “K” (cableado y montado de fábrica, con termómetro, termostato doble de regulación y seguridad, interruptor invierno-verano y pilotos señalización).

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

|                                |                                   |            |                |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|
| Capacidad total:               | Total / Depósito ACS              | 256 / 200  | L              |
| Presión máxima de trabajo:     | Primario / Secundario             | 3 / 8      | bar            |
| Temperatura máxima de trabajo: | Primario / Secundario             | 110 / 90   | °C             |
| Superficie de intercambio:     | Pared depósito ACS                | 1.6        | m <sup>2</sup> |
| Conexiones:                    | kv: entrada primario              | 1          | " H            |
|                                | kr: retorno primario              | 1          | " H            |
|                                | ww: salida ACS                    | ¾          | " M            |
|                                | kw: entrada agua de red / vaciado | ¾          | " M            |
|                                | z: recirculación ACS              | ¾          | " M            |
| Eficiencia energética:         | Clase ErP                         | B          |                |
|                                | Pérdidas estáticas s/ EN12897     | 63         | W              |
| Dimensiones exteriores:        | D: Diámetro                       | 620        | mm             |
|                                | H: Altura (sin conexiones)        | 1240       | mm             |
|                                | Diagonal (sin conexiones)         | 1387       | mm             |
| Dimensiones embalaje:          | Anchura / Altura                  | 680 / 1450 | mm             |
| Peso:                          | Sin embalaje / Con embalaje       | 74 / 82    | kg             |

(\*) Para instalación horizontal, el depósito se suministra con placa especial de conexiones hidráulicas de secundario (ACS), para orientación horizontal derecha o izquierda, montada en fábrica.