



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO
INDUSTRIAL INOX – **MXV7000SB**

FCP_021_01_ES-01



DESCRIPCIÓN:

Depósito **ACUMULADOR-PRODUCTOR** de agua caliente sanitaria (ACS).

Para instalación sobre suelo, en posición vertical. Fabricado en **ACERO INOXIDABLE AISI 316**, decapado y pasivado químico interior. Incorpora sistema desmontable de **SERPENTINES** en acero inoxidable para producción de ACS, a través de fuente energética externa.

Equipado con boca de hombre lateral DN400 para tareas de inspección / limpieza.

Acabado ALUNOX (opcional): Depósito aislado con lana de roca o PU y forrado completo en chapa de aluminio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad total:	Total	7000	L
Presión máxima de trabajo:	Primario / Secundario	25/8	bar
Temperatura máxima de trabajo:	Primario / Secundario	200/90	°C
Conexiones:	kv: entrada primario	2	" M
	kr: retorno primario	2	" M
	kw/e: entrada agua red / vaciado	3	" M
	ww: salida ACS	3	" M
	z: recirculación ACS	1 ½	" M
	R: conexión lateral	2	" H
	pc: conexión "lapesa correx-up"	¾	" H
Dimensiones exteriores:	tm: conexión sensores	½	" H
	D: Diámetro	1750	mm
	H: Altura (sin conexiones)	3633	mm
Peso:	Diagonal (sin conexiones)	4030	mm
	Sin embalaje	760	kg