



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO  
 MASTER INERCIA – **MV3000L**

FCP\_059\_02\_ES-01



**DESCRIPCIÓN:**

Depósito **ACUMULADOR** de **INERCIA**, para circuitos cerrados de calefacción o refrigeración, con **SISTEMA DE ESTRATIFICACIÓN** integrada.

Instalación sobre suelo, en posición vertical. Incluye **aislamiento de PU** inyectado en molde. En opción, conjunto de cubierta y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera, suministrado sin montar en embalaje separado. Con conexión roscada lateral para resistencia eléctrica de calentamiento opcional.

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Capacidad total:	Total	3000	L
Presión máxima de trabajo:		6	bar
Temperatura máxima de trabajo:		110	°C
Conexiones:	eh: conexión lateral	2	" H
	p: conexión superior	2	" H
	R: conexión lateral resistencia	2	" H
	N: conexión lateral	3	" H
	S: conexión colector	3	" H
Eficiencia energética:	tm: conexión de sensores	½	" H
	Clase ErP	C	
Dimensiones exteriores:	Pérdidas estáticas s/ EN12897	203	W
	D: Diámetro	1660	mm
	H: Altura (sin conexiones)	2305	mm
Dimensiones embalaje:	Diagonal (sin conexiones)	2841	mm
	Anchura / Altura	1660 x 2350	mm
Peso:	Sin embalaje / Con embalaje	616 / 617	kg