



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO  
 MASTER INERCIA – **MXV4-1500IB**

FCP\_061\_01\_ES-01



**DESCRIPCIÓN:**

Depósito **ACUMULADOR** de **INERCIA**, para circuitos cerrados de calefacción o refrigeración. Fabricado en **ACERO INOXIDABLE AISI 304**. Instalación sobre suelo, en posición vertical. Incluye **aislamiento de PU** inyectado en molde. En opción, conjunto de cubierta y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera, suministrado sin montar en embalaje separado. Con conexión roscada lateral para resistencia eléctrica de calentamiento opcional. Equipado con boca de hombre lateral DN400 para tareas de inspección / limpieza.

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Capacidad total:	Total	1500	L
Presión máxima de trabajo:		6	bar
Temperatura máxima de trabajo:		110	°C
Conexiones:	s: conexión lateral	4	" H
	p: conexión superior	2	" H
	eh: conexión lateral resistencia	2	" H
	e: conexión desagüe	1	" M
	tm: conexión de sensores	½	" H
Eficiencia energética:	Clase ErP	C	
	Pérdidas estáticas s/ EN12897	154	W
Dimensiones exteriores:	D: Diámetro	1360	mm
	H: Altura (sin conexiones)	1830	mm
	Diagonal (sin conexiones)	2280	mm
Dimensiones embalaje:	Anchura / Altura	1360 x 1900	mm
Peso:	Sin embalaje / Con embalaje	272 / 273	kg