



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO  
MASTER INOX – **MXV1500SSB**

FCP\_022\_01\_ES



**DESCRIPCIÓN:**

Depósito **ACUMULADOR-PRODUCTOR** de agua caliente sanitaria (ACS).

Para instalación sobre suelo, en posición vertical. Fabricado en **ACERO INOXIDABLE AISI 316**, decapado y pasivado químico interior. Incluye **aislamiento de PU** inyectado en molde. En opción, conjunto de cubierta y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera, suministrado sin montar en embalaje separado. Incorpora sistema desmontable de **SERPENTINES** en acero inoxidable para producción de ACS, a través de fuente energética externa, con superficie de intercambio térmico aumentada y adaptada especialmente a instalaciones con energía solar térmica. Equipado con boca de hombre lateral DN400 para tareas de inspección / limpieza.

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Capacidad total:	Total	1500	L
Presión máxima de trabajo:	Primario / Secundario	25/8	bar
Temperatura máxima de trabajo:	Primario / Secundario	200/90	°C
Superficie de intercambio:	Set de SERPENTINES	4.2	m <sup>2</sup>
Conexiones:	kv: entrada primario	2	" M
	kr: retorno primario	2	" M
	ww: salida ACS	2	" M
	kw: entrada agua de red	2	" M
	z: recirculación ACS	1 ½	" M
	e: vaciado	1	" M
	R: conexión lateral resistencia	2	" H
	pc: conexión "lapesa correx-up"	¾	" H
tm: conexión sensores	½	" H	
Eficiencia energética:	Clase ErP	C	
	Pérdidas estáticas s/ EN12897	154	W
Dimensiones exteriores:	D: Diámetro	1360	mm
	H: Altura (sin conexiones)	1830	mm
	Diagonal (sin conexiones)	2280	mm
Dimensiones embalaje:	Anchura / Altura	1360 x 1900	mm
Peso:	Sin embalaje / Con embalaje	315 / 315.5	kg