


TECHNISCHE DATEN DES PRODUKTS  
GEISER INOX – **GX300M1-A**

FCP\_012\_02\_DE



**BESCHREIBUNG:**

Zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser.

Für Bodenaufstellung, vertikale Installation. Hergestellt aus chemisch gebeiztem und passivierten EDELSTAHL, Werkstoff 1.4571. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert und mit PVC-Außenmantel mit Reißverschluss ausgerüstet. Mit einem ROHRBÜNDEL aus EDELSTAHL zur Warmwasserbereitung mittels eines externen Wärmereizers. Der Speicher ist mit einer seitlichen Inspektions- bzw. Reinigungsöffnung ausgerüstet, die auch für den Einbau von einem Elektro-Heizstab angewendet werden kann. Am seitlichen geschraubten Anschluss kann auch einen zusätzlichen Elektro-Heizstab installiert werden.

Mit Tauchhülse für Sensoren im oberen Anschlussflansch geliefert. Thermometer im Speicherdeckel. Drei Stellfüße.

**TECHNISCHE DATEN**

Gesamt-Inhalt:	Gesamt	300	L
Maximaler Betriebsdruck:	Primärkreis / Sekundärkreis	25 / 10	bar
Maximaler Betriebstemperatur:	Primärkreis / Sekundärkreis	200 / 90	°C
Heizfläche:	Rohrbündel	1.4	m <sup>2</sup>
Anschlüsse:	kv: Heizwasservorlauf	1	"AG
	kr: Heizwasserrücklauf	1	"AG
	ww: Warmwasserentnahme	1	"AG
	kw / e: Kaltwasserzulauf / Entleerung	1	"AG
	z: Zirkulation	1	"AG
Energieeffizienz:	eh: Seitlicher Anschluss	1 ½	"AG
	ErP	B	
Außenabmessungen:	Warmhalteverlust EN 12897	62	W
	D: Durchmesser	620	mm
	H: Höhe (ohne Rohrstutzen / Stellfüße)	1685	mm
Verpackungsabmessungen:	Kippmaß (ohne Rohrstutzen / Stellfüße)	1796	mm
	Breite / Höhe	680 / 1940	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung / Mit Verpackung	68.5 / 78	kg