
SPEICHER ZUR WARMWASSERERZEUGUNG/-SPEICHERUNG GEISER INOX - **PUFFER**





TECHNISCHE DATEN DES PRODUKTS GEISER INOX – **GX300R-A**

FCP_09_02_DE





BESCHREIBUNG:

Warmwasser-Puffer-Speicher. Für Bodenaufstellung, vertikale Installation. Hergestellt aus chemisch gebeiztem und passivierten EDELSTAHL, Werkstoff 1.4571. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert und mit PVC-Außenmantel mit Reißverschluss ausgerüstet. Der Speicher ist mit einer seitlichen Inspektions- bzw. Reinigungsöffnung ausgerüstet, die auch für den Einbau von einem Elektro-Heizstab angewendet werden kann. Mit Tauchhülse für Sensoren im oberen Anschlussflansch geliefert. Thermometer im Speicherdeckel. Drei Stellfüße

| TECHNISCHE DATEN | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----|
| Gesamt-Inhalt: | Gesamt | 300 | L |
| Maximaler Betriebsdruck: | | 10 | bar |
| Maximaler Betriebstemperatur: | | 90 | °C |
| Anschlüsse: | ww: Warmwasserentnahme | 1 1/4 | "AG |
| | kw / e: Kaltwasserzulauf / Entleerung | 1 | "AG |
| | z: Zirkulation | 1 1/4 | "AG |
| | m: Ladeanschluss | 1 1/4 | "AG |
| Energieeffizienz: | ErP | В | |
| | Warmhalteverlust EN 12897 | 62 | W |
| Außenabmessungen: | D: Durchmesser | 620 | mm |
| | H: Höhe (ohne Rohrstutzen / Stellfüße) | 1685 | mm |
| | Kippmaß (ohne Rohrstutzen / Stellfüße) | 1796 | mm |
| Verpackungsabmessungen: | Breite / Höhe | 680 / 1940 | mm |
| Gewicht: | Ohne Verpackung / Mit Verpackung | 62 / 71 | kg |

