



TECHNISCHE DATEN

GEISER INOX – **GX6DEC260-A**

FCP_05_04_DE



BESCHREIBUNG:

DOPPELMANTELSPEICHER zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser.

Für Bodenaufstellung, vertikale oder horizontale Installation (optional*). Hergestellt aus chemisch gebeiztem und passivierten EDELSTAHL, Werkstoff 1.4571. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert und mit PVC-Außenmantel mit Reißverschluss ausgerüstet. Der Speicher verfügt über einen 'Blindflansch' mit werkseitig vormontierter Elektro-Heizpatrone, im Primärkreis eingebaut.

Mit Tauchhülse für Sensoren im oberen Anschlussflansch geliefert. Schaltfeld 'K' mit Thermometer, Speicherthermostat und STB, Winter-Sommer-Schalter und Kontrollleuchten. Drei Stellfüße

TECHNISCHE DATEN

Gesamt-Inhalt:	Gesamt / Warmwasserspeicher	256 / 200	L
Maximaler Betriebsdruck:	Primärkreis / Sekundärkreis	3 / 10	bar
Maximaler Betriebstemperatur:	Primärkreis / Sekundärkreis	110 / 90	°C
Heizfläche:	Behälterwand	1.6	m ²
Anschlüsse:	kv: Heizwasservorlauf	1 ½	"IG
	kr: Heizwasserrücklauf	1 ½	"IG
	M: Anschlussmuffe	1 ½	"IG
	N: Anschlussmuffe	1 ½	"IG
	ww: Warmwasserentnahme	1	"AG
	kw: Kaltwasserzulauf / Entleerung	1	"AG
	z: Zirkulation	1	"AG
Vormontierte Elektro-Heizpatrone:		2.5	kW
Energieeffizienz:	ErP	B	
	Warmhalteverlust EN 12897	63	W
Außenabmessungen:	D: Durchmesser	620	mm
	H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1240	mm
	Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1387	mm
Verpackungsabmessungen:	Breite / Höhe	680 / 1450	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung / Mit Verpackung	74 / 82	kg

(*) Für horizontale Installation können Warmwasserspeicher ab Werk mit einem spezifischen Anschlußflansch geliefert bzw. vor Ort umgerüstet werden (bauseitige Vorgabe, ob BW-Anschlüsse rechts oder links).