



TECHNISCHE DATEN

GROßSPEICHER – **MV7000RB**

FCP_041_01_DE-01



BESCHREIBUNG:

Warmwasser-Puffer-Speicher.

Für Bodenaufstellung, vertikale Installation. Hergestellt aus Schwarzstahl mit lebensmittelechter Epoxid-Beschichtung. Kathodischer Schutz mittels Magnesiumanode.

Der Speicher hat ein seitliches Mannloch DN400 für den Zugang zum Speicherinneren bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten, oder zur Montage von Einschraub-Elektro-Heizpatronen mittels einer Edelstahlplatte.

Optional: Wärmedämmung, flexibler PVC Außenmantel mit 50 mm oder 100 mm starker Glaswolle (in separater Lieferung).

Optional: Aluminium Außenmantel "ALUNOX" mit Wärmedämmung 80 mm PU oder 100 mm Steinwolle (werkseitig montiert).

Optional: "lapesa Correx-Up", dauerhafte kathodische Schutzeinheit.

TECHNISCHE DATEN

Gesamt-Inhalt:	Gesamt	7000	L
Maximaler Betriebsdruck:		10	bar
Maximaler Betriebstemperatur:		75	°C
Anschlüsse:	ww: Warmwasserentnahme	3	"AG
	kw: Kaltwasserzulauf	3	"AG
	z: Zirkulation	2	"AG
	e: Entleerung	2	"AG
	R: Seitlicher Anschluss für E-Heizstab	2	"AG
	pc: Anschluss für "lapesa correx-up"	1 ½	"AG
	tm: Tauchhülsenanschluss	¾	"AG
Außenabmessungen:	D: Durchmesser	1750	mm
	H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	3633	mm
	Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	4030	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung	1010	kg