



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT
GEISER INOX – **GX200HL**

FCP_014_01_FR



DESCRIPTION:

Ballon pour la **ACCUMULATION-PRODUCTION** d'ECS.

Pour installation au sol, en position verticale. Fabriqué en **ACIER INOXYDABLE AISI 316**, décapé chimiquement et passivé, avec **isolation thermique en PU rigide** injecté dans le moule et jaquette extérieure en PVC avec fermeture éclair. Réservoir avec un **SERPENTIN HAUT RENDEMENT** interne en acier inoxydable AISI 316 pour l'échange thermique.

Équipé d'un orifice d'inspection latérale pour des travaux d'inspection / nettoyage, ou pour installer une résistance électrique de secours (en option). Avec un raccord fileté dans un côté, pour un élément chauffant électrique en option.

Le réservoir inclus un doigt de gant pour sondes sur la plaque de connexion supérieure, et panneau "S" avec thermomètre ECS.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité totale:	Total	200	L
Pression maximale de travail:	Primaire / Secondaire	25 / 8	bar
Température maximale de travail:	Primaire / Secondaire	200 / 90	°C
Surface d'échange:	Serpentin	2.4	m ²
Connexions:	kv: entrée primaire	1 ¼	" M
	kr: retour primaire	1 ¼	" M
	ww: sortie ECS	1	" M
	kw / e: entrée eau froide / vidange	1	" M
	z: bouclage ECS	1	" M
	eh: connexion latérale	2	" F
Efficacité énergétique:	Classe ErP	B	
	Pertes de chaleur statiques selon EN12897	44	W
Dimensions extérieures:	D: Diamètre	620	mm
	H: Hauteur (sans connexions)	1205	mm
	Diagonal (sans connexions)	1356	mm
Dimensions de l'emballage:	Largeur / Hauteur	680 / 1450	mm
Poids:	Sans emballage / Avec emballage	63 / 72	kg