


SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT
GEISER INOX – **GX800M2B**

FCP_017_01_FR



DESCRIPTION:

Ballon pour la **ACCUMULATION-PRODUCTION** d'ECS.

Pour installation au sol, en position verticale. Fabriqué en **ACIER INOXYDABLE AISI 316**, décapé chimiquement et passivé, avec **isolation thermique en PU rigide** injecté dans le moule et jaquette extérieure en PVC avec fermeture éclair. Le réservoir comprend deux **SERPENTINS** internes en acier inoxydable AISI 316 pour l'échange thermique. Le ballon incorpore système d'isolation qui permet le passage des portes de 800 mm de largeur. Equipé d'un trou d'homme latéral DN400 pour des travaux d'inspection / nettoyage.

Avec un raccord fileté dans un côté, pour un élément chauffant électrique en option.

Le réservoir comprend un doigt de gant pour sondes sur la plaque de connexion supérieure et le panneau de commande « ST » (câblé et monté en usine, avec thermomètre et thermostat de régulation).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité totale:	Total	800	L
Pression maximale de travail:	Primaire / Secondaire	25 / 8	bar
Température maximale de travail:	Primaire / Secondaire	200 / 90	°C
Surface d'échange:	Serpentin supérieur	1.3	m ²
	Serpentin inférieur	2.7	m ²
Connexions:	kv: entrée serpentín supérieur	1	" M
	kr: sortie serpentín supérieur	1	" M
	sv: entrée inférieure supérieur	1	" M
	sr: sortie serpentín inférieur	1	" M
	ww: sortie ECS	1 ½	" M
	kw / e: entrée eau froide / vidange	1 ¼	" M
	z: bouclage ECS	1 ½	" M
	eh: connexion latérale	1 ½	" M
Efficacité énergétique:	Classe ErP	B	
	Pertes de chaleur statiques selon EN12897	95	W
Dimensions extérieures:	D: Diamètre	950	mm
	H: Hauteur (sans connexions)	1840	mm
	Diagonal (sans connexions)	2071	mm
Dimensions de l'emballage:	Largeur / Hauteur	1030 x 1000 / 2040	mm
Poids:	Sans emballage / Avec emballage	210 / 236	kg