




SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT GEISER INOX – **GX400R**

FCP_09_03_FR



DESCRIPTION:

Ballon pour la **ACCUMULATION** d'ECS. Pour installation au sol, en position verticale. Fabriqué en **ACIER INOXYDABLE AISI 316**, décapé chimiquement et passivé, avec **isolation thermique en PU rigide** injecté dans le moule et jaquette extérieure en PVC avec fermeture éclair. Equipé d'un orifice d'inspection latérale pour des travaux d'inspection / nettoyage, ou pour installer une résistance électrique de secours (en option).

Le réservoir inclus un doigt de gant pour sondes sur la plaque de connexion supérieure, et panneau "S" avec thermomètre ECS.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité totale:	Total	400	L
Pression maximale de travail:		8	bar
Température maximale de travail:		90	°C
Connexions:	ww: sortie ECS	1 ¼	" M
	kw / e: entrée eau froide / vidange	1	" M
	z: bouclage ECS	1 ¼	" M
	m: connexion échangeur à plaques	1 ¼	" M
Efficacité énergétique:	Classe ErP	B	
	Pertes de chaleur statiques selon EN12897	75	W
Dimensions extérieures:	D: Diamètre	770	mm
	H: Hauteur (sans connexions)	1525	mm
	Diagonal (sans connexions)	1709	mm
Dimensions de l'emballage:	Largeur / Hauteur	820 / 1920	mm
Poids:	Sans emballage / Avec emballage	74 / 87	kg