



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT  
LARGE CAPACITIES – **MXV8000RB**

FCP\_019\_02\_FR-01



**DESCRIPTION:**

Ballon pour la **ACCUMULATION** d'ECS.

Pour installation au sol, en position verticale. Fabriqué en **ACIER INOXYDABLE AISI 316**, décapé chimiquement et passivé. Equipé d'un trou d'homme latéral DN400 pour des travaux d'inspection / nettoyage, ou, en option, pour l'installation d'une plaque en acier inoxydable pour le filetage des éléments chauffants.

En option: jaquette PVC avec isolation thermique en laine de verre, avec une épaisseur de 50 ou 100 mm, livrée dans un emballage séparé.

En option: finition ALUNOX avec isolation thermique 80 mm en PU ou 100 mm en laine de roche, livrée montée en usine.

En option: équipement de protection cathodique "lapesa correx-up".

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Capacité totale:	Total	8000	L
Pression maximale de travail:		8	bar
Température maximale de travail:		90	°C
Connexions:	kw / e: entrée eau froide / vidange	3	" M
	ww: sortie ECS	3	" M
	z: bouclage ECS	1 ½	" M
	R: connexion pour élément électrique	2	" F
	pc: connexion "lapesa correx-up"	¾	" F
	tm: connexion relevé de température	½	" F
	Dimensions extérieures:	D: Diamètre	1750
H: Hauteur (sans connexions)		4058	mm
Diagonal (sans connexions)		4420	mm
Poids:	Sans emballage	757	kg