



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT  
MASTER INERTIE – **MXV4-5000IB**

FCP\_061\_07\_FR-01



**DESCRIPTION:**

Ballons **ACCUMULATEURS D'INERTIE** en acier inox pour circuits fermés CHAUFFAGE ou d'EAU GLACÉE. Fabriqué en **ACIER INOX AISI 304**. Pour installation au sol, en position verticale. Avec **isolation thermique en PU rigide** injecté dans le moule. En option, un kit incluant une jaquette extérieure fabriqué en PVC avec fermeture éclair, livré dans un emballage séparément, non monté. Équipé d'une connexion latérale pour insérer une résistance électrique d'appoint. Équipé d'un trou d'homme latéral DN400 pour des travaux d'inspection/nettoyage.

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Capacité totale:	Total	5000	L
Pression maximale de travail:		6	bar
Température maximale de travail:		110	°C
Connexions:	s: connexion latérale	4	" F
	p: connexion supérieure	2	" F
	eh: connexion latérale	2	" F
	e: vidange	1	" M
	tm: connexion relevé de température	½	" F
Efficacité énergétique:	Classe ErP	C	
	Pertes de chaleur statiques selon EN12897	265	W
Dimensions extérieures:	D: Diamètre	1910	mm
	H: Hauteur (sans connexions)	2710	mm
	Diagonal (sans connexions)	3315	mm
Dimensions de l'emballage:	Largeur / Hauteur	1910 x 2800	mm
Poids:	Sans emballage / Avec emballage	677 / 678	kg