



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT
MASTER INOX- **MXV2500RB**

FCP_018_03_FR



DESCRIPTION:

Ballon pour la **ACCUMULATION** d'ECS.

Pour installation au sol, en position verticale. Fabriqué en **ACIER INOXYDABLE AISI 316**, décapé chimiquement et passivé, avec **isolation thermique en PU rigide** injecté dans le moule. En option, jaquette extérieure en PVC, à fournir dans un emballage séparé.

Equipé d'un trou d'homme latéral DN400 pour des travaux d'inspection / nettoyage, ou, en option, pour l'installation d'une plaque en acier inoxydable pour le filetage des éléments chauffants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité totale:	Total	2500	L
Pression maximale de travail:		8	bar
Température maximale de travail:		90	°C
Connexions:	ww: sortie ECS	3	" M
	kw: entrée eau froide	2	" M
	z: bouclage ECS	2	" M
	e: vidange	1	" M
	R: connexion pour élément électrique	2	" F
	pc: connexion "lapesa correx-up"	¾	" F
	tm: connexion relevé de température	½	" F
Efficacité énergétique:	Classe ErP	C	
	Pertes de chaleur statiques selon EN12897	194	W
Dimensions extérieures:	D: Diamètre	1660	mm
	H: Hauteur (sans connexions)	2015	mm
	Diagonal (sans connexions)	2611	mm
Dimensions de l'emballage:	Largeur / Hauteur	1660 x 2100	mm
Poids:	Sans emballage / Avec emballage	450 / 450.5	kg